

Maschinenliste und Ausstattung

Stand: November 2014

Maschinentyp	Hersteller	Verfahrwege / Max. Werkstückgewicht
Bandsägeautomat	Behringer	(max. Ø) 230mm
Bügelsäge	Adolf Pfeiffer	(max. Ø) 400mm
CNC-Drehmaschine mit angetriebenem Werkzeug, Reitstock und Lünette	OKUMA	(X / Z) – über Bett: Max. Ø700mm x 500mm; 1000kg (X / Z) – über Schlitten: Max. Ø560mm x 2000mm; 1000kg
CNC-Drehmaschinen	OKUMA / ROMI	(X / Z) Max. Ø400mm x 600mm; 300kg
LuZ Drehmaschinen	Weipert	(X / Z) Max. Ø850mm x 3000mm; 2000kg
5-Achs BAZ	DMG/MoriSeiki	Bei 3-Achs-Bearbeitung: (X/Y/Z) Max. 1800mm x 700mm x 700mm; 1500kg Bei 5-Achs-Bearbeitung: (Ø/Z) Max. Ø700mm x 450mm; 750kg
4-Achs BAZ	OKUMA	(X / Y / Z) Max. 1050mm x 560mm x 550mm; 900kg
3-Achs BAZ	OKUMA	(X / Y / Z) Max. 630mm x 320mm x 350mm; 500kg
Rundschleifmaschine	Zielsch & Baltrusch	(X / Z) Ø200mm x 875mm; 125kg
CNC-Flachschleifmaschine	OKAMOTO	(X / Y / Z) 600mm x 300mm x 300mm; 300kg
Räummaschine	Hahndorf	(X / Z) Außen-Ø700mm x 200mm; 300kg
MIG/MAG-Schweißen	Migatronic	
WIG-Schweißen	---	
Sandstrahlmaschine	Paul Auer	(X / Y / Z) 600mm x 400mm x 300mm